



Darstellung:
mit einstellbarer 2-geteilter Fußauflage,
drehbare Ausführung und Sitz S722.

Hydraulisch gedämpfter
und gefederter Schwingsitz
nach Blatt 22/4F + 22/4G

Kopfstütze

Armstütze auf den Seitenpulten

Sitzflächenneigung 3°–11° (nur S722)

Drehbewegung bei FSBD mit Kugel-
drehkranz und Exzenterbremse für
stufenlose Feststellung oder mit
Rastenbolzen für feste Arretier-
positionen im Bereich -90°...+180°.

Seitenpulte:

- höhereinstellbar ± 45 mm
- nach unten und oben neigbar
- um die Pultlängsachse neigbar
- nach innen und aussen schwenkbar
- Schwenkbereich 180°
- längsverfahrbar 350 mm



Typ	Ausführung	Grundpreis ohne Einbauten EUR	Mehrpreis EUR
FSB-A	Nicht drehbar mit S722		
FSB-K	Nicht drehbar mit S210Y (mit Y Ausschnitt)		
FSBD-A	Drehbar mit S722		
FSBD-K	Drehbar mit S210Y (mit Y Ausschnitt)		
	2-geteilte Fußauflage einstellbare 2-geteilte Fußauflage		

Mehrausstattung Steuerstand:

Manuelle Neigungsverstellung,
Sitzlängsverstellschienen mit Doppelarretierung

Weitere Optionen: Blatt 22/4F + 22/4G

Einbaumöglichkeiten von Meisterschaltern, Befehlsgeräten, nach Liste 7
Verdrahtung auf Klemmleiste

