

Hydraulisch gedämpfter und gefederter Steuerstand mit seitlichen Stahlblechpulten für den Einbau von Meisterschaltern, Befehlsgeräten, Digital- und Zeigerinstrumenten. Vielfältige manuelle Einstellmöglichkeiten für die optimale Sitzposition.

Sitz- und Rückenlehnenpolster leicht auswechselbar

Lendenwirbelstütze

Für den einfachen Zugang der Reihenklemmen in der Brücke, ist der Sitz nach hinten klappbar.



Darstellung: mit klappbarer Fußauflage

Auf Wunsch mit Kopfstütze.

Armstütze am Sitz.

Nach außen schwenkbare, neig- und hochklappbare Pulthälften.

Flexible Kabelschläuche M40 oder M50

Bei FSRD:  
Kugeldrehkranz mit Reibbremse oder Rastungen im Bereich 180° rechts 90° links

Version	Ausführung	Maßblatt	Grundpreis ohne Einbauten EUR	Mehrpreis EUR
FSR	Nicht drehbar	M 22/5RA		
	Integrierte Kabinenheizung: 2 KW 4 KW			
FSRD	Drehbar	M 22/5RB		
	2 geteilte Fußauflage klappbare Fußauflage FA03			

**Auf Wunsch:**

- Einbau von Meisterschaltern
- Einbau Befehlsgeräte  $\varnothing 22,5$  mm siehe Blatt 2/2A...
- Verdrahtung auf Klemmleiste
- Pultbreite und Pultform nach Kundenvorgabe
- Optionen für Sitz S722 siehe Blatt 22/4F
- Sitz S210Y mit Y-Ausschnitt siehe Blatt 22/4G
- Sonderlackierung
- Präzisionsdrehkranz für erhöhte Anforderungen

