


IP32 Einbauten: min. 5 VDC-1mA max. 24 VAC/DC-2A ind.


Griff G27:



G27-8-FS-WH-RBF



G27V-8-FS-WH-RBF



Typenschlüssel-Beispiel:

	G27	-	8	-	FS	-	WH	-	RBF
	G27H				HS		BK		RBH
	G27V				FOS		GN		
					HOS		RD		
							BU		
							WH		
							GY		
							VT		
Bauform	_____								
für Griffstängel d = 8 mm	_____								
Kontaktbestückung Drucktaste	_____								
Farbe Druckhaube Drucktaste	_____								
Schutzkappe Drucktaste	_____								

Griff, ohne Einbauten

G27\_- 8

Drucktaste , flach oder hoch, 1S, farbige Druckhaube,

verdrahtet mit Einzeladern, 0,5 m lang, AWG24, Zuleitung: Braun, Abgang: Farbe Druckhaube

FS, HS

Drucktaste, flach oder hoch, 1S1Ö, mit farbiger Druckhaube

verdrahtet mit Einzeladern, 0,5 m lang, AWG24

FOS, HOS

Schutzkappe für flachen Drucktaster

RBF

Schutzkappe für hohen Drucktaster

RBH

EUR



**Spohn-Burkhardt**

MAUERGASSE 5 • 89143 BLAUBEUREN GERMANY

Fon +49 7344 171-0

info@spobu.de

Fax +49 7344 171-99

www.spobu.de