Meisterschalter NNS0–G, NNS0–M schwere Ausführung

Abmessungen siehe Maßblatt M 9/3N

Liste 7 / 2011
9/3N

Griffstängel ø12 mm
mit Anschlagkulisse
auswechselbare Doppelkontakte
und Nockenscheiben.
Schaltleistung siehe Blatt 1/1.
Standardschaltungen siehe Blatt S 40/1 usw.
Mit transparenter Deckrosette,
beschriftbarer Folie und Gummistulpe



ohne | mit
Selbstrückgang
Frontbefestigung

Bestimmungen:
IEC60947–1
DIN EN60947–5–1
VDE 0660 Teil 200
Approbationen:
CSA 15040
UL E106738(M)

		Grundpreis ohne Beschriftung EUR	zusätzlich je Doppelkontaktelement EUR
Antrieb G 	NNS0–FG		
	NNS0–FGR		
Antrieb M 	NNS0––FM		
	NNS0––FMR		

Mehrpreise: EUR

Einbau im Steuerhebel siehe Blatt 2/1C
Sondergriffe siehe Blatt 3/...
Beschriftung je Zeile (max. 14 Zeichen)
je Symbolpaar
Drehmelder– oder Potentiometerkupplung siehe Blatt 14/...
Spannungs–Drehgeber DGO siehe Blatt 13/1
Encoder siehe Blatt 15/...

	EUR
Sonderkulisse	SK
Kreuzkulisse	KK
Doppelkontaktelement mit Goldkontakten	
Reibbremse	

Typenschlüssel–Beispiel: NNS0 2 3 F 11 SK / 14 KK / 18 AK M R HU 20.40

- Bauform
- Anzahl Doppelkontakte in Blickrichtung
- Anzahl Doppelkontakte in Querrichtung
- Frontbefestigung
- Hebellänge 110 / 140 / 180
- evtl. SK Sonderkulisse
- evtl. KK Kreuzkulisse
- evtl. AK Anschlagkulisse
- Antrieb
- evtl. Selbstrückgang
- evtl. Einbau im Hebel
- Schaltung in Blickrichtung
- Schaltung in Querrichtung

Beschriftung, Potentiometertyp bitte im Klartext angeben.

Spohn+Burkhardt
MAUERGASSE 5 • 89143 BLAUBEUREN GERMANY
Fon +49 7344 171-0 info@spobu.de
Fax +49 7344 171-99 www.spobu.de