

Schaltleistung siehe Blatt 1/1
Standardschaltungen siehe Blatt S 40/1...
Einbauten im Steuerhebel siehe Blatt 2/1...
Sondergriffe siehe Blatt 3/1...
Encoder/Potentiometer siehe Blatt 14/1... / 15/1...

Schutzart frontseitig IP54
" anschlussseitig IP00

Ausführung mit:
transparenter Rosette, beschriftbarer Einlegefolie,
Gummistulpe, auswechselbaren Doppelkontaktelementen,
mit Silber- oder vergoldeten Silberkontakten, Nocken-
scheiben

rastend bei
Stufenschaltung

Reibbremse bei
Potischaltung

Selbstrückgang

Grund-
preis

je
Doppel-
kontakt-
element:
Silber
(vergoldet)


EUR

EUR



Abbildung:
NS0 11 FN18DR 8P1.8P1
PW70.PW70

Anordnung N




NS0--FN--D

NS0--FN--DB

NS0--FN--DR

Anordnung U



NS0--FU--D

NS0--FU--DB

NS0--FU--DR

Mehrpreise:

Anschlagkulisse 36°-0-36°
Sonderanschlagkulisse
Kreuzkulisse
Sonderkulisse (Angabe im Klartext)

AK
SAK
KK
SK

EUR

Aluminiumrosette, schwarz, 96x96 mm
Rosettenbeschriftung:
je Zeile (max. 14 Zeichen)
je Symbolpaar

Typenschlüssel-Beispiel:

	K	NS0	2	2	F	U	18	D	R	H	9P1.	9P1	+	PQ55.	PQ55
Goldkontakt	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Bauform	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Anzahl Doppelkontakte in Blickrichtung	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Anzahl Doppelkontakte in Querrichtung	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Fronteinbau	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Anordnung	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Hebellänge	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Antrieb	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Selbstrückgang	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Drucktaste im Hebel	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Schaltung in Blickrichtung	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Schaltung in Querrichtung	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Potentiometer in Blickrichtung	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Potentiometer in Querrichtung	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____



Spohn + Burkhardt

MAUERGASSE 5 • 89143 BLAUBEUREN GERMANY

Fon +49 7344 171-0

Fax +49 7344 171-99

info@spobu.de

www.spobu.de